

TRIF BRICK

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	2,5 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 104 лм/Вт
Световой поток:	до 260 лм
CRI:	>85 Ra
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий (24В)
Степень защиты:	IP69K, IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Встраиваемый
Длина светильника:	260 мм
Вес	~ 1,3 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь и plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50000 часов

TRIF BRICK Specifications of LED luminaire

Power	2,5 W
Color temperature	3000K / 4000K / RGB / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 104 lm/W
Luminous flux	up to 260 lm
CRI:	>85 Ra
Power supply	Constant voltage LED driver (24V)
Ingress Protection Rating	IP69K, IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	Built-in
Luminaire's length	260 mm
Weight	~ 1,3 kg
Material	Stainless steel, plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 50000 hours


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

TRIF

BRICK

подключение светодиодного светильника с ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

BRICK
connection of LED luminaire
with DC voltage source





*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания

*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge



BRICK
Общий вид
Common view

TRIF






ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole



BRICK

Монтажная схема Mounting scheme

TRIF



Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

